



Transmisor Inalámbrico / 3 Lazos de Entrada / Supervisado para Fuego e Intrusión / UL Listado / Batería CR123A 3V

SKU: 5817-CBXT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$2,399.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor inalámbrico de 3 lazos de entrada está diseñado para integrar dispositivos cableados de iniciación en sistemas de seguridad comerciales y residenciales de fuego e intrusión. Recibe señales de contactos puerta/ventana, detectores de movimiento, sensores de rotura de vidrio, válvulas indicadoras de flujo de rociadores, estaciones de jalón manual y detectores de ducto remotos, retransmitiéndolas por radiofrecuencia al panel de control. Es la solución indicada cuando se requiere conectar equipos cableados a un sistema con receptor inalámbrico serie 5800. El lazo primario supervisado reporta alarmas de alta prioridad cada 4 segundos, mientras que el cuarto lazo automático de doble switch antisabotaje proporciona protección física sin necesidad de configuración adicional. Su listado UL para fuego y robo residencial y comercial garantiza cumplimiento normativo en instalaciones profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tres lazos de entrada únicos: primario supervisado, reed magnético y auxiliar NCLazo primario para alarmas de alta prioridad, reporta cada 4 segundosCompatible con contactos, detectores de movimiento, rotura de vidrio y flujo de aguaCuarto lazo automático con doble switch antisabotajeListado UL para fuego y robo residencial y comercialBatería de litio CR123 de 3VDimensiones compactas de 40 x 89 x 30 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lazos de entrada: 3 (primario supervisado, reed magnético, auxiliar NC)Lazo primario: reporte cada 4 segundos para alarmas de alta prioridadLazo antisabotaje: cuarto lazo automático con doble switchCompatibilidad: contactos, PIR, rotura de vidrio, flujo de agua, estaciones de jalón manual, detectores de ducto remotosProtocolo inalámbrico: serie 5800</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 40 x 89 x 30 mmBatería: litio CR123 de 3VCertificación: UL listado para fuego y robo residencial y comercial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor inalámbrico 5817CBXT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres lazos de entrada únicos: primario supervisado, reed magnético y auxiliar NC
Característica 2	Lazo primario para alarmas de alta prioridad, reporta cada 4 segundos
Característica 3	Compatible con contactos, detectores de movimiento, rotura de vidrio y flujo de agua
Característica 4	Cuarto lazo automático con doble switch antisabotaje
Característica 5	Listado UL para fuego y robo residencial y comercial
Característica 6	Batería de litio CR123 de 3V
Característica 7	Dimensiones compactas de 40 x 89 x 30 mm