



Transmisor Inalámbrico de Contacto Magnético / 345 MHz / Diseño Ultradelgado / Serie 5800 / Gap 12.7 mm / Puerta o Ventana

SKU: 5820L Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$680.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor inalámbrico de contacto magnético para puerta o ventana opera a 345 MHz y forma parte de la Serie 5800, diseñado para integrarse en sistemas de intrusión residenciales. Su factor de forma ultradelgado representa aproximadamente la mitad del tamaño de un transmisor estándar, facilitando su instalación en marcos estrechos y espacios reducidos. Resulta especialmente adecuado para ventanas abatibles (casement) y de doble hoja donde el volumen del componente es crítico. Incorpora protección antisabotaje frontal y trasero integrada para detectar intentos de manipulación. La distancia máxima de apertura entre el imán y el contacto es de 12.7 mm, y la alimentación se realiza mediante una batería AAA de litio incluida en el envío, con compatibilidad adicional para baterías alcalinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisor inalámbrico de contacto magnético a 345 MHz para puerta o ventana<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ultradelgado, casi la mitad del tamaño de un transmisor estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para ventanas abatibles y de doble hoja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antisabotaje frontal y trasero integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de litio AAA reemplazable incluida (compatible también con alcalina)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia máxima de apertura (gap) de 12.7 mm entre imán y contacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la Serie 5800</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 345 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gap máximo: 12.7 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antisabotaje frontal y trasero integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con dispositivos Serie 5800</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ultradelgado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: AAA de litio incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con batería alcalina AAA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisor inalámbrico de contacto magnético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería AAA de litio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor inalámbrico de contacto magnético a 345 MHz para puerta o ventana
Característica 2	Diseño ultradelgado, casi la mitad del tamaño de un transmisor estándar
Característica 3	Ideal para ventanas abatibles y de doble hoja
Característica 4	Antisabotaje frontal y trasero integrado
Característica 5	Batería de litio AAA reemplazable incluida (compatible también con alcalina)
Característica 6	Distancia máxima de apertura (gap) de 12.7 mm entre imán y contacto
Característica 7	Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la Serie 5800