



Transmisor Inalámbrico / 2 Zonas Independientes / Lazo Cableado y Reed Switch / RF Serie 5800 / Supervisado UL / Tamper en Cubierta

SKU: 5816 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$630.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor inalámbrico de dos zonas independientes está diseñado para integrarse en sistemas de intrusión residenciales y comerciales que operan bajo la serie inalámbrica 5800. La entrada 1 permite conectar un lazo cableado de contacto cerrado para sensores externos, mientras que la entrada 2 incorpora un reed switch que opera con un imán adquirido por separado. Cada unidad cuenta con un número de serie único que debe enroscarse en el panel de control para su correcta operación. El dispositivo incluye placa de montaje para facilitar su instalación y un switch de sabotaje en la cubierta que se activa al retirarla, proporcionando protección contra manipulaciones. La supervisión RF es obligatoria en instalaciones bajo norma UL, garantizando la integridad de la comunicación inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos zonas independientes: entrada 1 con lazo cableado de contacto cerrado, entrada 2 con reed switchLa zona de reed switch requiere un imán No. 5799 o equivalente (se adquiere por separado)Switch de sabotaje en la cubierta, se activa al retirarlaTiempo de respuesta del lazo cableado de 100 ms nominalBatería de litio 3V CR123A supervisada por el panelTipo RF supervisado obligatorio en instalaciones UL; contacto a máximo 3 pies (0.9 m) del transmisorCompatible con paneles y receptores de la serie inalámbrica 5800</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zonas: 2 independientesEntrada 1: Lazo cableado de contacto cerradoEntrada 2: Reed switch integradoTiempo de respuesta lazo cableado: 100 ms nominalReed switch: Requiere imán No. 5799 o equivalente (no incluido)Tipo RF: Supervisado obligatorio en instalaciones ULDistancia máxima contacto-transmisor: 3 pies (0.9 m)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería: Litio 3V CR123ASupervisión de batería: Por el panel de controlSwitch de sabotaje: En cubierta, activación al retirarlaPlaca de montaje: IncluidaNúmero de serie único por unidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisor inalámbrico 5816Placa de montajeDocumentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos zonas independientes: lazo cableado y reed switch integrado
Característica 2	Respuesta de lazo cableado de 100 ms para detección rápida
Característica 3	Batería de litio CR123A 3V supervisada por el panel de control
Característica 4	Tamper en cubierta que activa al retirarla para protección anti-sabotaje
Característica 5	Compatibilidad con paneles y receptores inalámbricos serie 5800
Característica 6	Supervisión RF obligatoria para cumplimiento de instalaciones UL