



Transmisor Inalámbrico / 2 Contactos Secos NA / Alcance 2500 m (8202.1 ft) / 433.92 MHz / Antena 190 mm / -20°C a +80°C

SKU: SF-LORA-TRANS Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$815.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor inalámbrico de largo alcance diseñado para aplicaciones de seguridad donde la infraestructura de cableado resulta inviable o económicamente prohibitiva. Opera mediante dos entradas de contacto seco normalmente abierto, permitiendo su integración directa con cualquier panel de alarma convencional sin requerir protocolos propietarios. La arquitectura de comunicación en frecuencia 433.92 MHz con antena de 190 mm garantiza estabilidad de enlace hasta 2500 metros en condiciones de línea de vista. La topología admite asociación con hasta 10 receptores compatibles, facilitando la distribución de señales hacia múltiples zonas de procesamiento. El diseño de alimentación por baterías CR2450 elimina dependencia de fuentes eléctricas locales, extendiendo la aplicabilidad a ubicaciones remotas o temporales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 entradas de contacto seco normalmente abierto (NA)Alcance máximo: 2500 m (8202.1 ft) a línea de vistaFrecuencia de trabajo: 433.92 MHzAntena integrada: 190 mmAlimentación: 2 baterías CR2450 de 3V (no incluidas)Capacidad de asociación: hasta 10 receptores SF-LORA-REC2 o SF-LORA-REC4Rango de temperatura operativa: -20°C a +80°CDimensiones: 115 mm (largo) x 100 mm (alto) x 40 mm (ancho)Restricción de uso: máximo 10 activations por día; para mayor frecuencia utilizar modelo SF-LORA-TRANS-DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alcance máximo: 2500 m (8202.1 ft) línea de vista</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia: 433.92 MHz</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Antena: 190 mm</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Receptores soportados: Hasta 10 unidades SF-LORA-REC2 o SF-LORA-REC4</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 2 baterías CR2450 de 3V (no incluidas)</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 115 x 100 x 40 mm</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operativa: -20°C a +80°C</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entradas: 2 contactos secos NA</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Operación</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Límite de activations: Máximo 10 por día</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alternativa de alta frecuencia: Modelo SF-LORA-TRANS-DC para uso continuo</p><p style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación recomendada: Zonas sin infraestructura de obra civil</p></div></div></div><div style='margin: 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Cualquier panel de alarma con entrada de contacto seco</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Solución sin obra civil para zonas de difícil cableado
Característica 2	Integración universal con cualquier panel de alarma por contacto seco
Característica 3	Hasta 10 receptores simultáneos por transmisor para cobertura distribuida
Característica 4	Alimentación por baterías CR2450 de fácil reposición en campo
Característica 5	Antena de 190 mm optimizada para estabilidad de señal en largas distancias
Característica 6	Operación extrema de -20°C a +80°C para exteriores industriales