



Transmisor Inalámbrico / Sensor de Temperatura y Humedad / Detección de Agua / 2.4 GHz 7 Canales / Alcance 152.4 m (500 ft) / Alimentación Dual AA o 12-24 V DC

SKU: EAPROWMFT Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$4,480.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisor inalámbrico diseñado para integrarse con EAPro Gateway, orientado a la monitorización ambiental en entornos profesionales. Integra sensor de temperatura y humedad, además de capacidad para detectar presencia de agua mediante sensores accesorios cableados. Opera en banda de 2.4 GHz con 7 canales configurables para optimizar la comunicación en instalaciones con múltiples dispositivos. Requiere sensor accesorio para funcionamiento completo; no opera como dispositivo autónomo. La alimentación dual permite despliegue en ubicaciones con o sin acceso a corriente alterna, mientras que la duración extendida de baterías alcalinas reduce la frecuencia de mantenimiento en campo. La configuración de umbrales de humedad se realiza directamente en el gateway, facilitando la gestión centralizada de alertas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de temperatura y humedad integradoDetección de presencia de agua (requiere sensor accesorio)Comunicación inalámbrica 2.4 GHz con 7 canales seleccionablesAlcance de transmisión en interiores: 152.4 m (500 ft) — resultados variables según condicionesAlimentación: baterías AA alcalinas (duración extendida) o fuente 12-24 V DCDimensiones compactas: 9.9 x 7.4 x 4.3 cmDistancia máxima de cable de sensor: 304.8 m (1000 ft) con par trenzado 18-22 AWGConfiguración de puntos de ajuste alto/bajo de humedad en EAPro GatewayActualización remota de firmware compatible con plataforma Insight (requiere licencia separada)No apto para instalación en refrigeradores/congeladores; usar sensor cableado en estos ambientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura del sensor: depende del sensor remoto accesorioHumedad: sensor integrado con ajuste de umbrales alto/bajoDetección de agua: mediante sensor accesorio cableadoFrecuencia de transmisión: 2.4 GHzCanales disponibles: 7Alcance inalámbrico interior: 152.4 m (500 ft)Distancia máxima cable sensor: 304.8 m (1000 ft)Tipo de cable sensor: par trenzado 18-22 AWG</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 9.9 x 7.4 x 4.3 cmAlimentación primaria: 2 baterías AA alcalinas (duración extendida)Alimentación alternativa: 12-24 V DCDiseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisor inalámbrico EAPro-WMFTRequiere sensor accesorio para operación (no incluido)Requiere EAPro Gateway para funcionamiento (no incluido)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Notas de operación: Este dispositivo no es autónomo y requiere obligatoriamente un EAPro Gateway para funcionamiento. No debe instalarse dentro de refrigeradores o congeladores; para estas aplicaciones utilizar sensor cableado con EAPro-GTWY o EAPro-WMFT. La plataforma Insight para actualización remota se adquiere por separado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización remota de temperatura, humedad y presencia de agua
Característica 2	Alcance inalámbrico interior de 152.4 m (500 ft) con 7 canales seleccionables
Característica 3	Alimentación flexible: baterías AA alcalinas de larga duración o fuente 12-24 V DC
Característica 4	Configuración de puntos de ajuste alto/bajo directamente en EAPro Gateway
Característica 5	Compatible con sensores remotos hasta 304.8 m (1000 ft) de distancia por cable
Característica 6	Actualización remota de firmware mediante plataforma Insight (requiere licencia separada)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:34