



Transmisor Óptico / 1550 nm / Modulación Externa / 2 Salidas 9 dBm / DWDM / Doble Fuente de Poder

SKU: V8810TE-9 Marca: V-SOL Categoría: CATV

\$77,688.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor óptico de 1550 nm con modulación externa diseñado para operación en redes de transmisión de larga distancia y cobertura de red local. Incorpora doble fuente de poder conmutada que garantiza continuidad operativa en entornos críticos de telecomunicaciones. Compatible con sistemas DWDM, permite la multiplexación por división de longitud de onda para expansión de capacidad sin reemplazo de infraestructura. Cumple con estándares técnicos internacionales de la industria, siendo apto para modulación óptica, inserción óptica, y proyectos de actualización de redes de transmisión óptica de tamaño mediano y grande.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de onda: 1550 nm con modulación externa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 salidas ópticas de 9 dBm cada una<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para transmisión de larga distancia y redes locales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas DWDM y actualización de redes ópticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble fuente de poder para alta disponibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares internacionales de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de onda: 1550 nm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modulación: Externa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas ópticas: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia por salida: 9 dBm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Transmisión de larga distancia y redes locales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Sistemas DWDM, WDM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctrico y Disponibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de poder: Doble (redundante)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta disponibilidad: Conmutación automática<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento: Estándares internacionales de telecomunicaciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modulación óptica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inserción óptica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Multiplexación por división de longitud de onda (WDM)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Actualización de redes ópticas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansión de sistemas de transmisión óptica medianos y grandes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modulación externa para transmisión de larga distancia sin degradación
Característica 2	Doble fuente de poder conmutada para redundancia y alta disponibilidad
Característica 3	Compatible con sistemas DWDM para expansión de capacidad de red
Característica 4	Cumple estándares internacionales de telecomunicaciones
Característica 5	2 salidas ópticas independientes de 9 dBm cada una
Característica 6	Diseñado para actualización y expansión de redes ópticas medianas y grandes