



Transmisor RF de Puerta / Alimentación por Batería / Deep Mesh / Retrofit / 2 Pilas AAA

SKU: 201-913-WH.P Marca: INNCOM Categoría: Accesorios

\$1,901.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El transmisor RF de puerta es un dispositivo inalámbrico alimentado por batería, diseñado para integrarse en sistemas de automatización de habitaciones sobre red Deep Mesh. Su función principal consiste en reportar el estado de apertura o cierre de puertas a la red RF Layer-1, permitiendo la supervisión remota del estado de ocupación y acceso. Opera mediante la conexión a switches de contacto seco, ofreciendo compatibilidad universal con mecanismos existentes. Está especialmente indicado para instalaciones de retrofit y para puertas de balcón u otras aberturas donde el cableado resulta impracticable. La alimentación mediante dos pilas AAA garantiza una operación autónoma típica de dos años, reduciendo la necesidad de mantenimiento. Su formato de montaje empotrado facilita la integración estética en paredes, techos o accesorios mediante fijación con tornillos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología: Radiofrecuencia (RF)<li style='margin-bottom: 8px;*>Red: Deep Mesh, RF Layer-1<li style='margin-bottom: 8px;*>Función: Transmisor de estado de puerta (abierta/cerrada)<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad: Cualquier switch de contacto seco<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Retrofit, puertas de balcón, aberturas no cableables</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 2 pilas AAA (batería)<li style='margin-bottom: 8px;*>Vida útil de batería: 2 años (típica)<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje: Empotrado en pared, techo o accesorio<li style='margin-bottom: 8px;*>Fijación: 2 tornillos<li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Transmisor RF de puerta<li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillos de fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reporta estado de puerta abierta o cerrada a la red
Característica 2	Compatible con cualquier switch de contacto seco
Característica 3	Instalación empotrada sin necesidad de cableado
Característica 4	Integración nativa con red RF Layer-1 de automatización
Característica 5	Vida útil de batería de hasta 2 años
Característica 6	Ideal para puertas de balcón y retrofit sin infraestructura