



Transmisor de Gas Universal / Salida 4-20 mA con HART / Compatible IR Optima Plus y Searchline Excel / IP66 NEMA 4X / UL CSA Áreas Clasificadas

SKU: XNX-UTAI-NNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gas

\$32,109.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor universal de gas está diseñado como plataforma de detección flexible para operar con sensores infrarrojos de punto y de paso abierto en aplicaciones industriales críticas. Esta versión con personalidad infrarroja (IR) se conecta a sensores externos Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel, permitiendo la detección de hidrocarburos en atmósferas potencialmente explosivas. Integra salida estándar 4-20 mA con protocolo HART sobre el mismo lazo de corriente, facilitando la integración con sistemas de control existentes. La carcasa de aluminio con certificación UL/CSA, protección NEMA 4X e IP66 asegura operación confiable en entornos agresivos y áreas clasificadas. La interfaz de usuario mediante pantalla LCD retroiluminada y calibración no intrusiva con autoinhibición optimizan los procedimientos de mantenimiento sin interrumpir la protección del área.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma universal compatible con sensores infrarrojos Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida estándar 4-20 mA con protocolo HART sobre el mismo lazo de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opciones de comunicación adicionales: hasta 3 relés, Modbus o Foundation Fieldbus<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de aluminio con 5 entradas para conducto o cable NPT de 3/4 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD retroiluminada con interfaz seleccionable en 8 idiomas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado UL/CSA para áreas clasificadas, protección NEMA 4X e IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibración rápida y no intrusiva con autoinhibición durante mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 4-20 mA con HART<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: HART sobre lazo de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relés: hasta 3 relés opcionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bus de campo: Modbus o Foundation Fieldbus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensores compatibles: Searchpoint Optima Plus, Searchline Excel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de detección: infrarroja (IR) para hidrocarburos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibración: rápida, no intrusiva, con autoinhibición<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Idiomas de interfaz: 8 seleccionables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas: 5 para conducto o cable NPT 3/4 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66 / NEMA 4X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL/CSA para áreas clasificadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD retroiluminada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisor universal de gas XNX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Personalidad infrarroja (IR) integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal compatible con sensores infrarrojos Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel
Característica 2	Salida estándar 4-20 mA con protocolo HART sobre el mismo lazo de corriente
Característica 3	Opciones de comunicación adicionales: hasta 3 relés, Modbus o Foundation Fieldbus
Característica 4	Carcasa de aluminio con 5 entradas para conducto o cable NPT de 3/4 pulgada
Característica 5	Pantalla LCD retroiluminada con interfaz seleccionable en 8 idiomas
Característica 6	Certificado UL/CSA para áreas clasificadas, protección NEMA 4X e IP66
Característica 7	Calibración rápida y no intrusiva con autoinhibición durante mantenimiento

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:21