



Transmisor Universal de Gas Fijo / Sensores Catalíticos, IR y Electroquímicos / Salida 4-20 mA con HART / 3 Relevadores / IP66 NEMA 4X / Clase I Div. 1 y 2 / SIL2

SKU: XNX-UTAI-RNNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$35,375.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El XNX es un transmisor universal de gas fijo diseñado para operar con la más amplia gama de tecnologías de detección: sensores catalíticos, infrarrojos (punto y paso abierto) e electroquímicos. Esta versión viene configurada de fábrica para trabajar con los detectores Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel, sin incluir el sensor de gas. Se integra a sistemas de monitoreo mediante comunicación HART sobre lazo 4-20 mA, con opciones de Modbus o Foundation Fieldbus H1 según los requerimientos de la instalación. La unidad incorpora hasta tres relevadores configurables para alarmas y falla, eliminando la necesidad de módulos externos. Su carcasa de aluminio pintado con cinco entradas roscadas de 3/4 pulgada NPT y su protección IP66/NEMA 4X permiten su instalación confiable tanto en interiores como en exteriores. Está certificado para áreas clasificadas Clase I División 1 y 2 Grupos B, C, D, cumpliendo con SIL2 para aplicaciones críticas de seguridad funcional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma universal compatible con sensores catalíticos, IR (punto y paso abierto) y electroquímicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz estándar HART sobre 4-20 mA, con opción de Modbus o Foundation Fieldbus H1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 3 relevadores configurables (2 de alarma y 1 de falla)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinco entradas roscadas de 3/4 pulgada NPT, carcasa de aluminio pintado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66, NEMA 4X, para instalación en interior y exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado para áreas clasificadas Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D; SIL2<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Opciones: Modbus, Foundation Fieldbus H1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relevadores: hasta 3 configurables (2 alarma, 1 falla)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: catalíticos, IR punto, IR paso abierto, electroquímicos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Preconfigurado para Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: aluminio pintado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entradas: 5 roscadas de 3/4" NPT<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP66, NEMA 4X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: interior y exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Áreas clasificadas: Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Seguridad Funcional</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Áreas peligrosas: Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal compatible con sensores catalíticos, IR (punto y paso abierto) y electroquímicos
Característica 2	Interfaz estándar HART sobre 4-20 mA, con opción de MODBUS o Foundation Fieldbus H1
Característica 3	Hasta 3 relevadores configurables (2 de alarma y 1 de falla)
Característica 4	Configurado de fábrica para operar con Searchpoint Optima Plus y Searchline Excel
Característica 5	Cinco entradas roscadas de 3/4 pulgada NPT, carcasa de aluminio pintado
Característica 6	Protección IP66, NEMA 4X, para instalación en interior y exterior
Característica 7	Certificado para áreas clasificadas Clase I Div. 1 y 2, Grupos B, C, D; SIL2