



Transmisor Universal de Gas / 4-20 mA con HART / 3 Relés Configurables / IP66 / NEMA 4X / Áreas Peligrosas Clase I Div 1

SKU: XNX-UTAE-RNNNN Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$50,333.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor universal de gas de la serie XNX, diseñado para trabajar con sensores electroquímicos de gases tóxicos u oxígeno de Honeywell Analytics (el sensor se adquiere por separado). Se utiliza en plantas industriales, refinerías, terminales de gas y otras instalaciones donde se requiere monitoreo continuo de gases peligrosos en áreas clasificadas. Entrega una señal de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6.0 y admite módulos opcionales de relés y Modbus para integrarse con controladores DCS o PLC. La carcasa de aluminio LM25 con grado de protección IP66 y clasificación NEMA 4X garantiza resistencia en ambientes agresivos, mientras que su pantalla LCD retroiluminada de 2.5 pulgadas permite operación y configuración mediante varilla magnética sin necesidad de abrir el equipo, facilitando el mantenimiento en áreas peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisor universal para sensores de gases tóxicos u oxígeno (sensor se adquiere por separado)Salida de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6.03 relés SPDT configurables: 2 de alarma y 1 de falla (opcional)Pantalla LCD de 2.5' retroiluminada, con acceso mediante varilla magnéticaCarcasa de aluminio LM25 con 5 entradas para cable/conducto de 3/4" NPTGrado de protección IP66, clasificación NEMA 4XCertificado UL, cUL y CSA para áreas peligrosas Clase I, División 1, Grupos B, C, DAdmite módulos opcionales de relés y Modbus para integración con sistemas de control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Transmisor universal de gasCompatibilidad: Sensores electroquímicos de gases tóxicos u oxígenoSalida principal: 4-20 mA con HART v6.0Relés: 3 SPDT configurables (2 alarma, 1 falla)Interfaz: Pantalla LCD 2.5' retroiluminadaControl local: Varilla magnética (sin abrir carcasa)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: Aluminio LM25Entradas de cable: 5 x 3/4" NPTProtección: IP66 / NEMA 4XCertificación: UL, cUL, CSAÁrea peligrosa: Clase I, División 1, Grupos B, C, D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor universal de gas XNXSensor no incluido (adquirir por separado)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisor universal para sensores de gases tóxicos u oxígeno (sensor se adquiere por separado)
Característica 2	Salida de lazo 4-20 mA con protocolo HART versión 6.0
Característica 3	3 relés SPDT configurables: 2 de alarma y 1 de falla (opcional)
Característica 4	Pantalla LCD de 2.5" retroiluminada, con acceso mediante varilla magnética
Característica 5	Carcasa de aluminio LM25 con 5 entradas para cable/conducto de 3/4" NPT
Característica 6	Grado de protección IP66, clasificación NEMA 4X
Característica 7	Certificado UL, cUL y CSA para áreas peligrosas Clase I, División 1, Grupos B, C, D