



Transmisor universal / 12 VCC / 10 mA / 433.92 MHz / 55x30x25 mm / 2 sirenas por canal

SKU: SF-TRANS-70 Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$144.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Transmisor universal diseñado para integrar la sirena inalámbrica SF70W con cualquier panel de alarma convencional. Su operación a 12 VCC con consumo mínimo de 10 mA garantiza eficiencia energética sin comprometer el rendimiento. La frecuencia de 433.92 MHz asegura comunicación confiable y compatibilidad extendida con diversos sistemas de seguridad. El formato compacto de 55x30x25 mm facilita su instalación en gabinetes de equipos con espacio limitado. Cada canal admite hasta dos sirenas, ofreciendo flexibilidad en la expansión del sistema de alerta sonora.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Bajo consumo energético: 10 mA de corriente de operaciónFrecuencia 433.92 MHz para amplia compatibilidad con panelesCapacidad de conectar hasta 2 sirenas por canalFactor de forma compacto: 55 x 30 x 25 mmDiseño universal compatible con múltiples marcas de panelesAlimentación estándar de 12 VCC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>433.92 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>55 x 30 x 25 mm
(2.17 x 1.18 x 0.98 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad por canal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 2 sirenas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Universal - múltiples paneles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sirena requerida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>SF70W (inalámbrica)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Configuraciones compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Vista48LA con sirena inalámbrica SF70WPanel de alarma SFIRE con sirena SF70WActivación con panel PROR400Panel PRO4GLTEM con sirena SF70WConexión universal para sirena SF70WK<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; margin-top: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit;*>Nota importante: Este transmisor requiere la sirena SF70W para funcionar correctamente. No opera de manera independiente como dispositivo de alerta sonora.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo energético de solo 10 mA
Característica 2	Frecuencia 433.92 MHz para amplia compatibilidad
Característica 3	Conecta hasta 2 sirenas por canal
Característica 4	Diseño compacto de 55x30x25 mm
Característica 5	Compatible con múltiples paneles de alarma
Característica 6	Operación estable a 12 VCC