



Transmisor Video sobre IP HDMI / 4K Ultra HD 4096x2160 @ 30Hz / Compresión Lossless / Latencia Ultra Baja / PoE 802.3af / Video Wall 8x8 / RS-232 e IR / Daisy Chain

SKU: VE8950T    Marca: ATEN    Categoría: AV sobre IP

\$16,874.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El transmisor video sobre IP HDMI es una solución profesional de transmisión AV que distribuye señales HDMI 4K con calidad visualmente sin pérdidas y latencia ultra baja a través de redes Gigabit Ethernet. Diseñado para entornos empresariales y de digital signage, ofrece escalabilidad ilimitada, gestión centralizada y compatibilidad con video walls de hasta 64 pantallas, todo ello con la flexibilidad de alimentación PoE para simplificar las instalaciones. La tecnología de compresión avanzada con formato 4:4:4 garantiza fidelidad cromática completa, mientras que el control RS-232 e IR permite integración con sistemas de automatización existentes. La compatibilidad con aplicación móvil facilita la operación remota en despliegues distribuidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Transmisión 4K Ultra HD 4096x2160 @ 30Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Compresión lossless 4:4:4 sin pérdidas visuales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Latencia ultra baja para video en tiempo real</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• PoE integrado 802.3af, sin necesidad de tomas eléctricas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Gestión centralizada vía web GUI sin software adicional</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Daisy chaining para múltiples displays por puerto único</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Control RS-232 e IR para integración con sistemas de automatización</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Compatibilidad con aplicación móvil para operación remota</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Escalabilidad ilimitada sobre red Gigabit Ethernet</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Resolución máxima:</strong> 4096 x 2160 @ 30Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Compresión:</strong> Lossless 4:4:4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Latencia:</strong> Ultra baja</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Red:</strong> Gigabit Ethernet</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Video wall:</strong> 8x8 (64 pantallas) con rotación</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Escalabilidad:</strong> Ilimitada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Alimentación:</strong> PoE 802.3af integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Conectividad:</strong> HDMI, Ethernet</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Control:</strong> RS-232, IR</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;\*>Gestión y Operación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Interfaz de gestión:</strong> Web GUI centralizada</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Software adicional:</strong> No requerido</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Operación remota:</strong> Aplicación móvil compatible</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;\*><strong style='color: inherit; opacity: 1;\*>Expansión displays:</strong> Daisy chaining por puerto único</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión 4:4:4 sin pérdidas visuales para calidad profesional |
| Característica 2 | Latencia ultra baja para aplicaciones en tiempo real             |
| Característica 3 | Alimentación PoE 802.3af elimina fuentes de poder adicionales    |
| Característica 4 | Video wall 8x8 con rotación de pantalla para 64 displays         |
| Característica 5 | Gestión web integrada sin instalación de software                |
| Característica 6 | Daisy chaining expande displays por puerto único                 |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:56