



SKU: F-POE-G2 Marca: UBIQUITI Categoría: Convertidores de Medios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Convertidor de medios diseñado para superar las limitaciones de distancia inherentes a las implementaciones PoE estándar mediante transporte de datos a través de fibra óptica. Integra un puerto SFP para conectividad óptica de larga distancia junto con dos puertos Gigabit Ethernet que permiten la entrada y salida de datos. La unidad está específicamente diseñada para despliegues en exteriores, incorporando protección contra descargas eléctricas y operación en rango de temperatura extendido. Ofrece tres configuraciones de alimentación flexibles que adaptan la instalación a diferentes escenarios de infraestructura existente, permitiendo alimentación por terminal DC, puerto PoE o puerto DC según disponibilidad en el sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto SFP para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Gigabit Ethernet (entrada y salida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opciones de alimentación: PoE y DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -30 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para instalaciones exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra descargas mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 196 x 93.5 x 32.4 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Puerto SFP: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Puertos Gigabit Ethernet: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Velocidad de puertos: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Transporte de datos: Fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 196.4 x 93.5 x 32.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Peso: 288 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30 a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Alimentación terminal DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Alimentación puerto PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Alimentación puerto DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Protección contra descargas: Mejorada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Unidad FiberPoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende conectividad PoE más allá de limitaciones de distancia de cobre
Característica 2	Transporte de datos por fibra óptica para enlaces de largo alcance
Característica 3	Tres configuraciones de alimentación: terminal DC, puerto PoE o puerto DC
Característica 4	Protección contra descargas eléctricas integrada para instalaciones exteriores
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30 a 60 °C
Característica 6	Dos puertos Gigabit Ethernet con paso de datos continuo