



Tripie de Montaje para Exterior / Altura 1.52 m (4.99 ft) / Acero Galvanizado / Mástiles 1 1/4 a 2" / Longitud Mástil hasta 3 m (9.84 ft)

SKU: LP-TP-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,221.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tripie de montaje para exterior diseñado para la instalación de antenas y radios en techos planos. Fabricado en acero galvanizado con placa de fijación laminada en frío, ofrece resistencia anticorrosiva para condiciones climáticas extremas. Su altura total de 1.52 m (4.99 ft) permite mayor alcance de señal, mientras que su compatibilidad con mástiles de 1 1/4 a 2 pulgadas de diámetro y hasta 3 m (9.84 ft) de longitud proporciona versatilidad en despliegues. La tubería de 1.2 mm de espesor y 32 mm de diámetro garantiza estabilidad estructural. Diseñado para facilitar el montaje en espacios reducidos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Altura total del tripie: 1.52 m (4.99 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Acero galvanizado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación: Montaje de antenas y radios en techos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño: Robusto para condiciones exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación: Fácil montaje y manejo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de la tubería: Acero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Placa de fijación: Laminada en frío<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor de la tubería: 1.2 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro de la tubería: Ø 32 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud L1: 145 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud L2: 153 cm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro de mástiles: 1 1/4" a 2"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud máxima de mástil: 3 m (9.84 ft)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación de antenas en techos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para radios en exteriores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje de equipos en superficies planas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado anticorrosivo para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Altura total 1.52 m para mayor alcance de señal en techos
Característica 3	Soporta mástiles hasta 3 m de longitud con diámetros de 1 1/4 a 2 pulgadas
Característica 4	Diseño robusto que resiste condiciones climáticas extremas
Característica 5	Placa de fijación laminada en frío con tubería de 1.2 mm de espesor
Característica 6	Instalación simplificada para espacios reducidos en techos planos