



Trípode Universal / Extensible 1560 mm (5.1 ft) / Carga 30 kg (66.1 lb) / Peso 2.4 kg / Compatible Cámaras Térmicas

SKU: DS-2907ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$2,221.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Trípode universal diseñado para el despliegue de cámaras térmicas en aplicaciones de seguridad, inspección industrial y monitoreo perimetral. Su estructura extensible permite ajustar la altura de operación según las condiciones del entorno, mientras que su capacidad de carga de 30 kg garantiza la estabilidad de equipos térmicos de alto rendimiento. La construcción en materiales ligeros de alta resistencia facilita el transporte en operaciones de campo prolongadas sin comprometer la integridad estructural. Compatible con modelos térmicos específicos de la serie DS-2TD y DS-2TP, este soporte está optimizado para instalaciones temporales o semipermanentes donde la movilidad y la fiabilidad mecánica son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura máxima extensible: 1560 mm (5.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso del trípode: 2.4 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 30 kg (66.1 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción duradera para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico para fácil transporte<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: DS-2TD1217B-3/PA, DS-2TD1217B-6/PA, DS-2TD2617B-6/PA, DS-2TD2617B-3/PA, DS-2TP21B-6AVF/W<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máxima: 1560 mm (5.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 30 kg (66.1 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Peso del trípode: 2.4 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción duradera para entornos exigentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico para fácil transporte<li style='padding: 6px 0;'>Peso ligero optimizado para movilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2TD1217B-6/PA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2TD2617B-6/PA<li style='padding: 6px 0;'>DS-2TD2617B-3/PA<li style='padding: 6px 0;'>DS-2TP21B-6AVF/W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión hasta 1560 mm para posicionamiento flexible en campo
Característica 2	Estructura ultraligera de 2.4 kg para transporte prolongado
Característica 3	Carga máxima de 30 kg con estabilidad en equipos pesados
Característica 4	Construcción reforzada para operación en condiciones adversas
Característica 5	Diseño ergonómico que reduce fatiga en despliegues móviles
Característica 6	Compatibilidad confirmada con serie DS-2TD y DS-2TP térmicas