



TRUSS DE ALUMINIO DE 2 METROS PARA VIDEO WALLS Y LUCES DE ESCENARIO

SKU: SH-TRUSS-2.44X4.88 Marca: SHINESTAGE Categoría: Truss

\$53,966.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo de la marca --><p style='margin: 0 0 15px 0;'></p><!-- Sección principal con imagen y descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Truss 40cm x 40cm por 2 metros de largo para Eventos</div><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 20px;'>Diseñado específicamente para su uso en aplicaciones de alta frecuencia o instalaciones que requieren mayores cargas. Es ideal para sistemas de estructuras de alquiler, exhibiciones y compañías de eventos. Fabricado con un sistema de conexión rápida, en conformidad con DIN 1999-1-1 y 1999-1-1/A2.</p></div></div><!-- Información adicional sobre la marca --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 20px;'>Shinestage, como un integrador de servicios con la cultura creativa como núcleo, continuará consolidando y mejorando su red de marketing mediante el fortalecimiento de la investigación técnica y el desarrollo de productos. Su objetivo es mejorar el nivel del servicio global y expandirse en diversas áreas de negocio.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Imagen adicional --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Videos de YouTube --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://youtube.com/embed/wu9MHW8cLek' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hPioYb-Sxp0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SzDgDFryZgA' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de conexión rápida y segura
Característica 2	Compatible con estándares DIN 1999-1-1 y 1999-1-1/A2
Característica 3	Diseñado para alta frecuencia de uso
Característica 4	Ideal para videowalls e iluminación escénica
Característica 5	Apto para instalaciones temporales y permanentes
Característica 6	Estructura optimizada para mayores cargas