



Tubería Flexible / PVC Auto-extinguible / 10 mm ID / 30 m / 320N / 5 a 60°C / 98 pies

SKU: DX-30-010 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,028.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería flexible tipo vaina Diflex fabricada en PVC auto-extinguible, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Su diámetro interior de 10 mm permite el paso fluido de conductores en rutas con curvas y cambios de dirección. El rollo de 30 metros (98 pies) reduce empalmes y puntos de unión en recorridos extensos. Cumple con resistencia mecánica de 320N y auto-extinción en menos de 30 segundos para mayor protección contra incendios. Operación confiable en ambientes con temperaturas entre 5°C y 60°C.

Características Principales

- Diámetro interior: 10 mm para instalación flexible de conductores
- Longitud de rollo: 30 m (98 pies) para proyectos de gran alcance
- Resistencia: 320N (33 kg) x 2 joules de protección mecánica
- Auto-extinguible: auto-extinción en menos de 30 segundos
- Temperatura de aplicación: 5°C a 60°C para climas variados
- Color gris para identificación estándar en infraestructura
- Material PVC flexible que facilita el tendido en trayectorias complejas
- Compatible con energía solar, telecomunicaciones, automatización y alarmas

Especificaciones Técnicas

Diámetro Interior: 10 mm

Longitud: 30 m / 98 pies

Resistencia Mecánica: 320N (33 kg)

Rango Térmico: 5°C a 60°C

Auto-extinguible: 30 segundos

Impacto: 2 Joules

Material: PVC Flexible

Unión: Unión a Tubo Rígido

Aplicaciones Recomendadas

¿Energía Solar?

¿Protección de cableado en instalaciones fotovoltaicas?

¿Distribución de energía en edificios e industria?

¿Telecomunicaciones?

¿Video, voz y datos en redes de comunicación?

¿Seguridad y Control?

¿Automatización, alarmas y sistemas de control?

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinción en menos de 30 segundos
Característica 2	Resistencia mecánica de 320N (33 kg)
Característica 3	Compatible con energía solar y telecomunicaciones
Característica 4	Rango térmico amplio de 5 a 60°C
Característica 5	Material PVC flexible y duradero
Característica 6	Ideal para automatización, alarmas y control