



Tubería flexible / PVC auto-extinguible / 20 mm interior / 30 m / 320N resistencia / 5 a 60°C / 98 pies

SKU: DX-30-020 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,906.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería flexible tipo vaina Diflex fabricada en PVC flexible con diámetro interior de 20 mm, diseñada para ofrecer máxima flexibilidad en instalaciones eléctricas complejas. Su construcción auto-extinguible garantiza extinción de la llama en menos de 30 segundos, proporcionando seguridad reforzada en entornos críticos. Con resistencia mecánica de 320N (33 kg) x 2 joules, soporta condiciones de aplicación exigentes sin comprometer la integridad del cableado interior. El rollo de 30 metros (98 pies) optimiza la logística de instalación reduciendo empalmes y puntos de unión. Opera eficientemente en rango de temperatura de 5 a 60°C, adaptándose a diversos escenarios industriales y comerciales.

Características principales

- Diámetro interior: 20 mm para máxima flexibilidad de cableado
- Material: PVC flexible color gris
- Resistencia mecánica: 320N (33 kg) x 2 joules
- Propiedad auto-extinguible: menos de 30 segundos
- Longitud de rollo: 30 m (98 pies)
- Rango de temperatura: 5°C a 60°C

Aplicaciones

- Energía solar fotovoltaica
- Instalaciones eléctricas generales
- Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)
- Seguridad y control: automatización, alarmas, control de acceso

Especificaciones técnicas

Diámetro interior: 20 mm

Material: PVC flexible

Resistencia mecánica: 320N (33 kg) x 2 J

Temperatura operación: 5°C a 60°C

Auto-extinguible: 30 segundos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinguible en menos de 30 segundos
Característica 2	Resistencia 320N para aplicaciones exigentes
Característica 3	Compatible con energía solar y telecomunicaciones
Característica 4	Ideal para seguridad, automatización y control de acceso
Característica 5	Material PVC flexible color gris
Característica 6	Temperatura de operación 5 a 60°C