



## SKU: DX-30-816    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

en PVC auto-extinguible, diseñada para la protección y canalización de cables en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Su diámetro interno de 16 mm permite el paso de conductores para aplicaciones de energía solar, voz, datos, video, automatización, alarmas y control de acceso. La vaina ofrece resistencia mecánica de 125N equivalente a 13 kg, con capacidad de auto-extinción en menos de 30 segundos para mayor seguridad en caso de incendio. Su rango térmico de operación de 5°C a 60°C la hace versátil para instalaciones en interiores y exteriores protegidos. La compatibilidad exclusiva con accesorios Diflex (modelo DX-30-016) facilita la transición ordenada hacia tubería rígida cuando el proyecto lo requiere.

**Características principales**

- Diámetro interno: 16 mm
- Longitud por rollo: 30 metros (98 pies)
- Resistencia al impacto: 125N (13 kg) x 2 joules
- Auto-extinguible: menos de 30 segundos
- Temperatura de aplicación: 5°C a 60°C
- Color: gris
- Accesorio de unión compatible: Diflex DX-30-016 a tubería rígida
- Especificaciones técnicas
- Diámetro interno: 16 mm
- Longitud: 30 m / 98 pies
- Resistencia al impacto: 125N (13 kg) x 2 joules
- PVC flexible
- Resistencia al fuego: 1200px
- Resistencia al rayo UV
- Accesorio de unión compatible: Diflex DX-30-016
- Energía solar
- Protección de cableado en instalaciones fotovoltaicas
- Instalaciones eléctricas
- Canalización de conductores de potencia y distribución
- Telecomunicaciones
- Video, voz y datos en redes de comunicación
- Seguridad y control de acceso
- Automatización, alarmas y control de acceso

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección de cables en instalaciones solares y eléctricas          |
| Característica 2 | Resistencia a impactos de 125N para entornos exigentes              |
| Característica 3 | Auto-extinguible en menos de 30 segundos por seguridad              |
| Característica 4 | Compatible con accesorios Diflex para transiciones a tubería rígida |
| Característica 5 | Rango térmico amplio para diversas condiciones ambientales          |
| Característica 6 | Ideal para voz, datos, video y sistemas de automatización           |