



Tubería Flexible Light / PVC Auto-extinguible / 20 mm ID / 30 m / 125N / 5-60°C / 98 pies

SKU: DX-30-820    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,676.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería flexible light fabricada en PVC flexible de alta calidad, diseñada para facilitar instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en entornos profesionales. Su diámetro interno de 20 mm permite el paso ágil de conductores y cables, mientras que su material flexible posibilita curvaturas precisas sin necesidad de accesorios adicionales. La vaina presenta propiedades auto-extinguibles que garantizan la contención del fuego en menos de 30 segundos, ofreciendo protección superior en infraestructuras críticas. Su resistencia mecánica de 125N (equivalente a 13 kg) con impacto de 2 joules asegura durabilidad durante la instalación y operación continua.

**Características Principales**

- Diámetro interno de 20 mm para fácil instalación y maniobrabilidad
- Longitud de rollo de 30 m (98 pies) para cobertura extensa de proyectos
- Resistencia de 125N (13 kg) con impacto de 2 joules
- Propiedad auto-extinguible en menos de 30 segundos
- Rango de temperatura de aplicación de 5°C a 60°C
- Color gris para integración discreta en instalaciones profesionales
- Compatible con accesorio de unión Diflex DX-30-020 para transición a tubería rígida

**Especificaciones Técnicas**

|                                                                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;                    |
| font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;        | Diámetro Interno                                                                   |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | 20 mm                                                                              |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Longitud de Rollo                                                                  |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | 30 m / 98 pies                                                                     |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Resistencia Mecánica                                                               |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | 125N (13 kg)                                                                       |
| font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;                                                                              | Impacto: 2 joules                                                                  |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Temperatura de Aplicación                                                          |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | 5°C a 60°C                                                                         |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Auto-extinguible                                                                   |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | 30 segundos                                                                        |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Material                                                                           |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | PVC Flexible                                                                       |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Color                                                                              |
| font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;                                                                         | Gris                                                                               |
| flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Para tubería rígida                                                                |
| display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;                                                             | Aplicaciones                                                                       |
| flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Instalaciones Eléctricas                                                           |
| font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;                                                                      | Canalización de conductores en edificaciones comerciales e industriales            |
| font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;                                                                              | Protección de cableado en instalaciones fotovoltaicas residenciales e industriales |
| flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Instalaciones Eléctricas                                                           |
| font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;                                                                              | Canalización de conductores en edificaciones comerciales e industriales            |
| font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;                                                                      | Telecomunicaciones                                                                 |
| font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;                                                                              | Video, voz y datos: infraestructura de red estructurada y cableado horizontal      |
| flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; | Seguridad y Control                                                                |
| font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;                                                                              | Automatización, alarmas, control de acceso y sistemas de videovigilancia           |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diámetro interno de 20 mm para fácil instalación             |
| Característica 2 | Longitud de rollo de 30 metros (98 pies)                     |
| Característica 3 | Resistencia mecánica de 125N con impacto de 2 joules         |
| Característica 4 | Auto-extinguible en menos de 30 segundos                     |
| Característica 5 | Rango de temperatura de aplicación de 5 a 60°C               |
| Característica 6 | Compatible con energía solar, telecomunicaciones y seguridad |