



Tubería Flexible / PVC Autoextinguible / 25 mm ID / Rollo 30 m (98.4 ft) / 125N / 5°C a 60°C

SKU: DX-30-825 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$3,102.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería flexible ligera fabricada en PVC autoextinguible, diseñada para proteger y organizar cableado en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, seguridad y energía solar. Su diámetro interno de 25 mm facilita el paso de conductores sin obstrucciones, mientras que su propiedad autoextinguible garantiza extinción de la llama en menos de 30 segundos. El rollo de 30 metros (98.4 pies) optimiza material en proyectos de gran escala, reduciendo empalmes y puntos de unión. Soporta temperaturas de aplicación entre 5°C y 60°C y ofrece resistencia mecánica de 125N (13 kg) ante impactos de 2 joules.

Características Principales

- Material:** PVC flexible con propiedad autoextinguible (<30 segundos).
- Rollo de 30 metros (98.4 pies)** para cobertura extensa en proyectos.
- Resistencia al impacto:** 125N (13 kg) x 2 joules.
- Rango de temperatura de aplicación:** 5°C a 60°C.
- Compatibilidad** con accesorios de unión Diflex DX-30-025.

Especificaciones Técnicas

Diámetro Interno: 25 mm

Material: PVC Flexible

PVC Flexible

Longitud de Rollo: 30 m (98.4 ft)

Resistencia al Impacto: 125N (13 kg) x 2 J

Temperatura de Aplicación: 5°C a 60°C

Autoextinguible

Accesorio de Unión: Diflex DX-30-025

Aplicaciones Recomendadas

- Instalaciones Eléctricas
- Protección de conductores en distribución de energía
- Video, voz y datos en redes de comunicación
- Seguridad y Control
- Automatización, alarmas y control de acceso
- Protección de cableado en sistemas fotovoltaicos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoextinguible en menos de 30 segundos
Característica 2	Resistencia al impacto de 125N (13 kg) x 2 J
Característica 3	Compatible con accesorios Diflex DX-30-025
Característica 4	Ideal para energía solar y telecomunicaciones
Característica 5	Funcionamiento de 5°C a 60°C
Característica 6	PVC flexible para instalación sencilla