



Tubo Conduit Pared Delgada / 1-1/2" (38 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 16 / Sin Cople ni Rosca / Galvanizado

SKU: JU-PD-112-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$458.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tubo conduit de pared delgada con etiqueta verde, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes o ocultas sobre plafones y falso piso. Fabricado en acero galvanizado con calibre 16, ofrece un equilibrio entre resistencia estructural y peso reducido gracias a su espesor de pared de 1.52 mm. Su diámetro interno de 41.3 mm permite el paso de cables de gran sección, mientras que su longitud de 3 metros reduce la cantidad de uniones necesarias. La ausencia de cople y rosca proporciona versatilidad para adaptaciones en campo según los requerimientos específicos de cada proyecto. Aplicable en hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento y otros entornos que demandan protección organizada del cableado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tipo: Pared delgada (etiqueta verde), sin cople, sin rosca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro nominal: 1-1/2" (38 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Calibre: 16<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Espesor de pared: 1.52 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro externo: 44.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro interno: 41.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material: Acero galvanizado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Pared delgada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre: 16<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor de pared: 1.52 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia estructural: Excelente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación recomendada: Interior<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Condiciones exterior: Zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa menor al 40%</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro nominal: 1-1/2" (38 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro externo: 44.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro interno: 41.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso unitario: 4.95 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tubo conduit pared delgada 1-1/2" x 3 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Etiqueta verde de identificación de tipo</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Notas Importantes</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Equipo recomendado para interior. Las instalaciones en exterior deben realizarse exclusivamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menor al 40%). No recomendado para instalaciones en condiciones ambientales severas, costas marinas, zonas industriales con emisiones corrosivas o ambientes con alta humedad persistente.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared de 1.52 mm para reducir peso total de instalación
Característica 2	Diámetro interno de 41.3 mm compatible con cables de gran sección
Característica 3	Longitud de 3 metros que minimiza uniones y acelera montaje
Característica 4	Calibre 16 con resistencia estructural para protección mecánica
Característica 5	Diseño sin cople ni rosca que permite adaptaciones flexibles en campo
Característica 6	Galvanizado para durabilidad en ambientes interiores controlados