



Tubo Conduit Pared Gruesa / 1-1/4" (32 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 14 / Espesor 1.90 mm / Interior

SKU: JU-PG-114-TUB    Marca: JUPITER    Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$586.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared gruesa con etiqueta amarilla, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas sobre plafones o falso piso. Fabricado en calibre 14 con espesor de pared de 1.90 mm, proporciona protección mecánica reforzada para conductores eléctricos en entornos hospitalarios, industriales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Incluye cople con rosca para conexión segura entre tramos. Su diámetro nominal de 1-1/4" (32 mm) permite el paso eficiente de múltiples conductores. Recomendado exclusivamente para interiores con baja humedad relativa; no apto para instalaciones subterráneas, zonas salinas ni ambientes corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tipo: Pared gruesa (etiqueta amarilla), con rosca y 1 cople</li><li>Diámetro nominal: 1-1/4" (32 mm)</li><li>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li><li>Peso unitario: 5.63 kg</li><li>Calibre: 14</li><li>Espesor de pared: 1.90 mm</li><li>Diámetro externo: 40.50 mm</li><li>Diámetro interno: 36.70 mm</li><li>Incluye: 1 cople</li><li>Recomendado para interior con humedad relativa menor al 40%</li><li>No recomendado para instalaciones subterráneas</li><li>Exterior solo en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo: Pared gruesa (etiqueta amarilla)</li><li>Calibre: 14</li><li>Espesor de pared: 1.90 mm</li><li>Diámetro interno: 36.70 mm</li><li>Diámetro externo: 40.50 mm</li><li>Diámetro nominal: 1-1/4" (32 mm)</li></ul><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li><li>Peso unitario: 5.63 kg</li><li>Conexión: Rosca</li><li>Incluye cople integrado</li><li>Uso: Interior, baja humedad relativa (&lt;40%)</li><li>Restricción: No subterráneo, no salino, no corrosivo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>1 tubo conduit de 3 m (9.8 ft)</li><li>1 cople de conexión con rosca</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección reforzada con pared gruesa de 1.90 mm para cableado crítico          |
| Característica 2 | Conexión segura mediante cople integrado con rosca                              |
| Característica 3 | Compatible con instalación aparente y oculta en plafones o falso piso           |
| Característica 4 | Diámetro interno 36.70 mm para paso eficiente de conductores eléctricos         |
| Característica 5 | Aplicación en hospitales, industria, centros de datos y tableros de aislamiento |
| Característica 6 | Restricción ambiental: uso interior con humedad relativa menor al 40%           |