



Tubo Conduit / 1" (25 mm) / Pared Delgada Calibre 16 / 3 m (9.8 ft) / Sin Cople / Sin Rosca / Etiqueta Verde

SKU: JU-PD-100-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$305.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared delgada calibre 16 con etiqueta verde para identificación inmediata del tipo de instalación. Fabricado en acero galvanizado con diámetro nominal de 1" (25 mm), espesor de pared de 1.52 mm y longitud estándar de 3 metros (9.8 ft) por unidad. Diseñado sin cople ni rosca para permitir uniones directas mediante conectores externos o sistemas de canalización compatibles. Su peso unitario de 3.22 kg reduce la carga estructural en instalaciones suspendidas o en rack. Las dimensiones externas (29.6 mm) e internas (26.6 mm) garantizan compatibilidad con cables y accesorios de conduit estándar de 1". Restricciones ambientales estrictas: uso exclusivo en interior, o en exterior únicamente en zonas con nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%. No apto para instalaciones subterráneas ni enterradas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Pared delgada (etiqueta verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin cople ni rosca para instalación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft) por unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso unitario: 3.22 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de pared: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 29.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro interno: 26.6 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Venta por unidad suelta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambiente</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso recomendado: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exterior condicionado: Sin salinidad, sin corrosión, humedad relativa < 40%<li style='padding: 6px 0;'>No recomendado: Instalaciones subterráneas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 29.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 26.6 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 3.22 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 tubo conduit de 3 metros (9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 3.22 kg facilita transporte e instalación
Característica 2	Diseño sin cople ni rosca para montaje directo y rápido
Característica 3	Espesor de pared 1.52 mm con tolerancia dimensional precisa
Característica 4	Diámetro externo 29.6 mm e interno 26.6 mm para compatibilidad estándar
Característica 5	Indicado exclusivamente para interior o exterior controlado sin salinidad
Característica 6	Formato unitario de 3 metros permite compra por pieza según necesidad