



Tubo Conduit Pared Delgada / 1/2" (13 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 19 / Sin Rosca / Sin Cople / Uso Interior

SKU: JU-PD-12-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$138.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubo conduit de pared delgada calibre 19 diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones interiores. Fabricado en acero galvanizado con etiqueta verde que identifica su clasificación de pared delgada según normativa. Su construcción sin rosca y sin cople permite uniones mediante conectores externos, optimizando los tiempos de instalación en proyectos de infraestructura eléctrica. El diámetro interno de 15.9 mm proporciona capacidad suficiente para conductores eléctricos comunes en circuitos de distribución de baja tensión. Aplicable en hospitales, centros de datos, industrias ligeras y tableros de aislamiento donde se requiere protección mecánica del cableado sin las exigencias de pared gruesa.

Generales

- Tipo: Pared delgada (etiqueta verde)
- Calibre: 19
- Espesor de pared: 1.06 mm
- Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)
- Diámetro externo: 18 mm
- Diámetro interno: 15.9 mm
- Longitud: 3 m (9.8 ft)
- Peso unitario: 1.35 kg
- Acabado: Galvanizado
- Sin cople
- Sin rosca
- Uso recomendado: Interior con humedad relativa menor al 40%
- No recomendado para instalaciones subterráneas

Desempeño

- Calibre: 19
- Espesor de pared: 1.06 mm
- Capacidad de cableado: Conductores eléctricos estándar
- Aplicaciones: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento
- Condición ambiental: Interior, humedad relativa < 40%
- Restricciones exterior: Nula salinidad, nula corrosión, muy baja humedad
- No apto para: Instalaciones subterráneas

Físicas / Eléctricas

- Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)
- Diámetro externo: 18 mm
- Diámetro interno: 15.9 mm
- Longitud: 3 m (9.8 ft)
- Peso unitario: 1.35 kg
- Material: Acero galvanizado
- Acabado: Galvanizado
- Identificación: Etiqueta verde (pared delgada)

Contenido del Paquete

- Tubo conduit pared delgada: 1 pieza
- Longitud por tubo: 3 m (9.8 ft)
- Venta: Por pieza (tubos sueltos)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared delgada calibre 19 con espesor 1.06 mm para instalaciones ligeras
Característica 2	Diámetro interno 15.9 mm compatible con cableado eléctrico estándar
Característica 3	Diseño sin rosca que acelera el montaje y reduce tiempos de instalación
Característica 4	Peso 1.35 kg por tubo que facilita transporte y manipulación en obra
Característica 5	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas en plafones o falso piso
Característica 6	Restricción de humedad relativa menor al 40% para preservar integridad metálica