



Tubo Conduit Metálico / 2-1/2" (63 mm) / Pared Guesa Calibre 10 / Rosca / 3 m (9.8 ft) / Interior y Exterior Limitado

SKU: JU-PG-212-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,902.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit metálico de pared gruesa con rosca integrada, diseñado para la protección de conductores eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Fabricado en calibre 10 con espesor de pared de 3.42 mm, proporciona alta resistencia mecánica contra impactos, compresión y deformaciones. El diámetro nominal de 2-1/2' (63 mm) con dimensiones externas de 73.00 mm e internas de 66.20 mm permite el paso de cables de gran capacidad de conducción. La rosca en ambos extremos facilita la interconexión directa entre tramos sin requerir acoples adicionales. Su aplicación está optimizada para ambientes interiores con baja humedad; en exterior, su uso se limita exclusivamente a zonas libres de salinidad, corrosión y humedad relativa inferior al 40%. No es apto para instalaciones subterráneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Pared gruesa con rosca, etiqueta amarilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 2-1/2' (63 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 73.00 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro interno: 66.20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor de pared: 3.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre: 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso unitario: 19.70 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso recomendado: Interiores, baja humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación exterior: Limitada a zonas sin salinidad ni corrosión, humedad relativa menor al 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• No recomendado para instalaciones subterráneas<div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 3.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Integrada en ambos extremos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 2-1/2' (63 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 73.00 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 66.20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interior: Recomendado, baja humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exterior: Limitado, sin salinidad ni corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad relativa máxima exterior: Menor al 40%</div></div><div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tubo conduit de pared gruesa con rosca, 2-1/2' (63 mm) x 3 m (9.8 ft), calibre 10, etiqueta amarilla. No incluye cople.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared gruesa calibre 10 para mayor resistencia mecánica en trayectorias eléctricas
Característica 2	Rosca integrada para uniones seguras sin accesorios adicionales
Característica 3	Diámetro interno 66.20 mm compatible con cables de gran sección
Característica 4	Espesor de pared 3.42 mm que soporta presión y protección física
Característica 5	Peso unitario 19.70 kg que garantiza estabilidad estructural en instalación
Característica 6	Etiqueta amarilla de identificación rápida para clasificación de pared gruesa