



Tubo Conduit Metálico / 2" (51 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 16 / Pared Delgada / Sin Cople / Sin Rosca

SKU: JU-PD-200-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$586.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit metálico de pared delgada con etiqueta verde para identificación inmediata de especificación. Fabricado en calibre 16 con espesor de 1.52 mm, proporciona protección mecánica básica para cableado eléctrico y de datos en instalaciones donde no se requiera alta resistencia estructural. Diseñado sin cople ni rosca para ensamblaje mediante conectores externos o sistemas de fijación alternativos. Su peso reducido de 6.10 kg por unidad optimiza la logística de transporte y maniobras de instalación en altura. La ausencia de cople integrado permite adaptar la longitud exacta requerida por tramo mediante corte en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Pared delgada (etiqueta verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin cople y sin rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de pared: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro externo: 55.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro interno: 52.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso unitario: 6.10 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: Tubos sueltos de 3 metros cada uno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Recomendado para interior. Instalaciones en exterior únicamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro externo: 55.8 mm
Diámetro interno: 52.8 mm
Espesor de pared: 1.52 mm
Longitud: 3 m (9.8 ft)
Peso: 6.10 kg</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Tubo conduit metálico de pared delgada sin cople y sin rosca, 3 metros de longitud. Se venden sueltos por unidad.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 6.10 kg facilita transporte e instalación
Característica 2	Espesor de pared 1.52 mm para instalaciones estructurales ligeras
Característica 3	Compatible con interiores y exteriores sin salinidad
Característica 4	Diámetro externo 55.8 mm e interno 52.8 mm para cableado organizado
Característica 5	Formato de 3 metros sin cople permite cortes personalizados
Característica 6	Etiqueta verde identifica rápidamente calibre y especificación