



Tubo Conduit / 3" (76 mm) / Pared Gruesa Calibre 10 / Rosca / Longitud 3 m (9.8 ft) / Uso Interior y Exterior Controlado

SKU: JU-PG-300-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,609.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared gruesa con rosca integrada y etiqueta amarilla de identificación. Fabricado en calibre 10 con espesor de pared de 3.42 mm, proporcionando alta resistencia estructural para canalizaciones eléctricas en instalaciones profesionales. Diámetro nominal de 3" (78 mm) con diámetro externo de 88.28 mm. Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores con condiciones controladas de salinidad, corrosión y humedad relativa inferior al 40%. No recomendado para instalaciones subterráneas ni ambientes agresivos. Cada unidad comercializa como tubo individual de 3 metros de longitud con peso unitario de 22.6 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Tipo: Pared gruesa con rosca, etiqueta amarilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Diámetro nominal: 3" (78 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Diámetro externo: 88.28 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Calibre: 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Espesor de pared: 3.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Peso unitario: 22.6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit;'>Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros<li style='padding: 8px 0; color: inherit;'>Incluye cople: No</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3" (78 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 88.28 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 3.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 10<li style='padding: 6px 0;'>Peso unitario: 22.6 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso interior: Recomendado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso exterior: Zonas de nula salinidad, nula corrosión, humedad relativa menor al 40%<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones subterráneas: No recomendado<li style='padding: 6px 0;'>Identificación: Etiqueta amarilla, pared gruesa con rosca</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad de venta: 1 tubo de 3 metros<li style='padding: 6px 0;'>Incluye cople: No</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared gruesa calibre 10 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Rosca integrada para conexión segura sin accesorios adicionales
Característica 3	Espesor de pared 3.42 mm con diámetro externo 88.28 mm
Característica 4	Compatible con ambientes interiores y exteriores no corrosivos
Característica 5	Peso 22.6 kg por tubo para estabilidad en instalación estructural
Característica 6	No apto para zonas subterráneas ni ambientes salinos o húmedos