



Tubo Conduit Pared Delgada / 3/4" (19 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Calibre 19 / Sin Cople ni Rosca

SKU: JU-PD-34-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$184.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared delgada con etiqueta verde para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes o ocultas sobre plafones y falso piso. Fabricado en acero galvanizado con espesor de 1.06 mm y calibre 19, ofrece una solución ligera de 1.77 kg por pieza para facilitar su transporte y manipulación en obra. El diseño sin cople ni rosca permite uniones rápidas mediante conectores externos, optimizando tiempos de instalación en entornos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Su diámetro externo de 23.5 mm garantiza ajuste preciso en canaletas y soportes estándar. Apto exclusivamente para interiores; en exteriores únicamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Pared delgada (etiqueta verde), sin cople, sin rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso unitario: 1.77 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de pared: 1.06 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 23.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro interno: 21.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso recomendado: Interior; exterior solo en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa $\leq 40\%$<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Pared delgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 19<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 1.06 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 21.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 23.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso unitario: 1.77 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo conduit pared delgada 3/4" x 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin cople, sin rosca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared delgada de 1.06 mm para instalaciones ligeras
Característica 2	Peso reducido de 1.77 kg para manejo sencillo
Característica 3	Diámetro externo 23.5 mm para ajuste preciso en raceways
Característica 4	Diseño sin cople ni rosca para montaje rápido
Característica 5	Compatible con cableado aparente y oculto en plafones
Característica 6	Recomendado para interiores con humedad relativa menor al 40%