



Tubo Conduit Pared Gruesa / 3/4" (19 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 16 / Rosca con Cople / Galvanizado

SKU: JU-PG-34-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$290.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared gruesa con rosca y cople incluido, fabricado en acero galvanizado calibre 16 con espesor de pared de 1.52 mm. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, ofrece alta resistencia mecánica en ambientes con vibraciones como industrias, hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El diámetro nominal de 3/4' (19 mm) con diámetro externo de 25.40 mm e interno de 22.40 mm permite el paso de conductores eléctricos con margen adecuado. Cada tubo de 3 metros (9.8 ft) incluye tapón plástico de protección. Recomendado exclusivamente para interior; en exterior únicamente en zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Pared gruesa (etiqueta amarilla)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca integrada con cople incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación recomendada: interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Restricción exterior: zonas sin salinidad, sin corrosión, humedad relativa < 40%<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3/4' (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 25.40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 22.40 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso unitario: 2.8 kg por tubo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Identificación: Etiqueta amarilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Uso recomendado: Interior / Exterior condicionado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Cople de unión<li style='padding: 6px 0;'>1 x Tapón plástico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca y cople incluidos para instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 2	Espesor de pared 1.52 mm para protección mecánica en ambientes con vibraciones
Característica 3	Peso 2.8 kg por tubo facilita manejo y montaje en altura
Característica 4	Tapón plástico incluido para proteger cableado durante instalación
Característica 5	Diseñado para hospitales, industrias y cuartos de cómputo con alta exigencia
Característica 6	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas de cableado eléctrico