



Tubo Conduit Cédula 40 / 1 1/2" (41 mm) / PVC Rígido / UL 651 / 60°C / Subterráneo y Concreto

SKU: ATC40-112-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$276.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tubería conduit cédula 40 de 1 1/2' (41 mm) fabricada en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción eficiente y protegida de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Su sistema de unión por cementado con sello hermético garantiza la resistencia a la infiltración de humedad y agentes externos. Cumple con la norma UL 651 y opera con resistencia térmica hasta 60°C. Su rigidez dieléctrica proporciona aislamiento eléctrico seguro para conductores energizados. Apta para instalaciones subterráneas directamente enterradas, expuestas a la intemperie o ahogadas en concreto, ofreciendo versatilidad en centros comerciales, naves industriales y infraestructura eléctrica subterránea.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño para conducción eficiente de cables eléctricos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fabricado en PVC sin plastificante, celda 12454 conforme NMX-E-031<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sistema de unión cementada con sello hermético y resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumple norma UL 651 y resistente hasta 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Apto para instalaciones subterráneas, expuestas o ahogadas en concreto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Normatividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma: UL 651<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma mexicana: NMX-E-031<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Celda de clasificación: 12454<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia térmica: 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rigidez dieléctrica: Sí<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicaciones: Subterráneo, expuesto, ahogado en concreto</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Conduit cédula 40<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro nominal: 1 1/2' (41 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: PVC sin plastificante<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema de unión: Cementado con sello hermético<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Propiedad eléctrica: Aislamiento dieléctrico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalaciones eléctricas industriales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalaciones eléctricas domésticas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Centros comerciales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Naves industriales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas subterráneos y enterrados</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción protegida de cables eléctricos en instalaciones complejas
Característica 2	PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad estructural
Característica 3	Unión cementada con sello hermético resistente a infiltraciones
Característica 4	Certificación UL 651 con resistencia térmica hasta 60°C
Característica 5	Instalación versátil: subterránea, expuesta o ahogada en concreto
Característica 6	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro de conductores