



Tubo Conduit Cédula 40 / 1 1/2' (41 mm) / 3.20 m (10.5 ft) / Rosca NPSM 11.5 hilos/pulgada / Galvanizado por Inmersión / Esmalte Anticorrosivo

SKU: JUC40112TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$2,131.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo conduit cédula 40 diseñado para la conducción y protección de cableado eléctrico en instalaciones ocultas y visibles. Fabricado en acero al carbón con galvanizado exterior por inmersión y recubrimiento interno de esmalte anticorrosivo, garantiza durabilidad en ambientes industriales, hospitalarios y de cómputo. La rosca comercial NPSM de 11.5 hilos por pulgada con extremo recto permite acoplamiento directo sin cople, optimizando tiempos de instalación. Su espesor nominal de 3.57 mm proporciona resistencia mecánica para empotramiento en concreto o montaje en trayectorias expuestas. El sistema de identificación por tapón rojo facilita la clasificación logística en obra y almacén.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Cédula 40 (etiqueta naranja), sin cople<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro nominal: 1 1/2' (41 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 3.20 m (10.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso unitario: 11.29 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor nominal: 3.57 mm (0.138')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero al carbón galvanizado por inmersión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rosca: NPSM 11.5 hilos/pulgada, extremo recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud efectiva de rosca: 26.20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recubrimiento interno: Esmalte anticorrosivo resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Identificación: Tapón rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cédula 40, alta resistencia mecánica<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Espesor: 3.57 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Esmalte anticorrosivo interno<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Galvanizado exterior por inmersión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro nominal: 1 1/2' (41 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro exterior: 48.26 mm (1.9')<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud: 3.20 m (10.5 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso unitario: 11.29 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Acero al carbón</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rosca y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo: NPSM, extremo recto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Hilos por pulgada: 11.5<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud efectiva: 26.20 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sin cople incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosiva interna y externa para instalaciones en ambientes húmedos o industriales
Característica 2	Rosca recta NPSM de 11.5 hilos/pulgada para acoplamiento directo sin necesidad de cople
Característica 3	Compatible con empotramiento en concreto y paredes gracias a su recubrimiento esmaltado
Característica 4	Identificación rápida por tapón rojo para agilizar selección en almacenes y obra
Característica 5	Longitud estándar de 3.20 m reduce uniones y puntos de falla en trayectorias eléctricas
Característica 6	Espesor de 3.57 mm soporta presión mecánica en instalaciones industriales y hospitalarias