



Tubo Conduit / Cédula 40 / 1/2" (16 mm) / PVC Rígido / 60°C Máx / Hermético

SKU: ATC40-12-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$98.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit fabricado en PVC rígido sin plastificante, clasificación celda 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para la protección y conducción de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a condiciones ambientales severas. La unión se realiza mediante casquillo termoformado integrado o cople de PVC inyectado, garantizando sello hermético mediante cementado. Apto para aplicaciones comerciales, industriales y domésticas con temperatura de operación máxima de 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1/2" (16 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cédula: 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima de operación: 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión: Cementable con sello hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales y domésticas; sistemas subterráneos, en concreto, enterrados o expuestos a intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura máxima: 60°C<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a intemperie<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a cemento y entierro directo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC rígido sin plastificante<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 1/2" (16 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Cédula: 40<li style='padding: 6px 0;'>• Celda 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 6px 0;'>• Unión: Casquillo integrado o cople inyectado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Casquillo termoformado integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cables en instalaciones subterráneas y enterradas
Característica 2	Resistencia a intemperie para sistemas expuestos
Característica 3	Unión cementable con sello hermético integrado
Característica 4	Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031
Característica 5	Compatible con centros comerciales y naves industriales
Característica 6	PVC sin plastificante para mayor durabilidad estructural