



Tubo Conduit Cédula 40 / 2" (53 mm) / 3.20 m (10.5 ft) / Acero Galvanizado / Sin Cople / Rosca NPSM

SKU: JUC40-200-TUB Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$2,382.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de cédula 40 diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones ocultas y visibles. Fabricado en acero al carbono con galvanizado por inmersión en caliente en el exterior y recubrimiento interno de pintura tipo esmalte, proporciona protección mecánica y corrosión para aplicaciones en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. La rosca recta NPSM permite acoplamiento mecánico seguro sin requerir cople integrado. Cumple con la normativa mexicana NMX-J-534-ANCE-2016 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 3.20 m (10.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Espesor nominal: 3.7 mm (0.146')<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior: 60.325 mm (2.375')<li style='margin-bottom: 8px;'>Número de hilos por pulgada: 11.5<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud efectiva de rosca: 26.20 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Rosca: Comercial NPSM recta<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: Sin cople</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero al carbono<li style='margin-bottom: 8px;'>Galvanizado: Por inmersión en caliente (exterior)<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso unitario: 15.06 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Norma: NMX-J-534-ANCE-2016</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Tubo conduit cédula 40 de 2' (53 mm), 3.20 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado en instalaciones ocultas y visibles
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Recubrimiento interno de esmalte que protege el cableado durante instalación
Característica 4	Rosca recta NPSM de 11.5 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico seguro
Característica 5	Espesor nominal 3.7 mm para soportar condiciones industriales exigentes
Característica 6	Cumple norma NMX-J-534-ANCE-2016 para instalaciones eléctricas en México