



Tubo Conduit Cédula 40 / 2" (53 mm) / PVC Sin Plastificante / UL 651 / Uso Subterráneo e Intemperie

SKU: ATC40-2-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$451.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubería conduit cédula 40 de 2" (53 mm) fabricada en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a la intemperie. Su rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico seguro en aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. El sistema de unión mediante casquillo termoformado y cople PVC facilita interconexiones estancas. Cumple con la norma UL 651 para seguridad en instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Conduit cédula 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma: UL 651 / NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Propiedad: Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unión: Casquillo termoformado y cople PVC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Subterráneo, concreto, intemperie, industrial, comercial, doméstico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Aislamiento eléctrico seguro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Concreto, entierro directo, intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda 12454 conforme NMX-E-031</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 2" (53 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: Cédula 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interconexión: Casquillo termoformado, cople PVC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo conduit cédula 40 de 2" (53 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico con rigidez dieléctrica certificada
Característica 2	Conexión hermética con casquillo termoformado y cople PVC
Característica 3	Resistente a concreto, entierro directo y exposición climática
Característica 4	Celda 12454 conforme a norma NMX-E-031 para alta durabilidad
Característica 5	Aplicación en centros comerciales e instalaciones industriales
Característica 6	Cumplimiento UL 651 para seguridad eléctrica verificada