Tubo Conduit PVC / Cédula 40 / 3" (78 mm) / Unión Cementar / Intemperie y Enterrado Directo / UL 651

SKU: ATC403TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

$615.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tubería conduit fabricada en PVC rígido sin plastificante, diseñada para la protección y conducción de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Su construcción con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031 garantiza resistencia mecánica y química superior. El sistema de unión mediante casquillo termoformado integrado o cople de PVC inyectado permite sellos herméticos que aseguran la integridad del cableado en condiciones de enterrado directo, exposición a la intemperie o embebido en concreto. Cumple con la norma UL 651 para aplicaciones en infraestructura eléctrica crítica. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: PVC rígido sin plastificante
<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro nominal: 3' (78 mm)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Cédula: 40
<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de unión: Cementar con sello hermético
<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de unión: Casquillo termoformado integrado o cople de PVC inyectado
<li style='margin-bottom: 8px;'>Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)
<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: Intemperie, enterrado directo, ahogado en concreto
<li style='margin-bottom: 8px;'>Norma: UL 651 <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperie
<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a enterrado directo
<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con concreto ahogado
<li style='margin-bottom: 6px;'>Sello hermético en uniones
<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección mecánica de cables eléctricos <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC rígido sin plastificante
<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 3' (78 mm)
<li style='margin-bottom: 6px;'>Cédula: 40
<li style='margin-bottom: 6px;'>Celda de clasificación: 12454
<li style='margin-bottom: 6px;'>Unión: Cementar <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL 651
<li style='margin-bottom: 6px;'>NMX-E-031 (celda 12454)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección hermética de cables en entornos subterráneos y expuestos**
Característica 2	**PVC rígido sin plastificante resistente a degradación química**
Característica 3	**Casquillo termoformado integrado para instalación sin cople adicional**
Característica 4	**Cumplimiento normativo UL 651 para infraestructura eléctrica industrial**
Característica 5	**Compatible con concreto ahogado y enterrado directo**
Característica 6	**Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031 para alta durabilidad**