



Tubo Conduit Cédula 40 / 3/4" (21 mm) / 3.20 m (10.5 ft) / Sin Cople / Rosca NPSM 14 Hilos

SKU: JUC40-34-TUB    Marca: JUPITER    Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$933.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit cédula 40 diseñado para la conducción y protección de cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en acero al carbón con galvanizado por inmersión en caliente en superficie exterior y recubrimiento de esmalte anticorrosivo interno, garantiza resistencia a la corrosión en ambientes húmedos o con presencia de agentes químicos. La rosca recta NPSM de 14 hilos por pulgada permite uniones mecánicas seguras sin necesidad de cople integrado, facilitando la compatibilidad con accesorios estándar de la industria eléctrica. Su espesor de pared de 2.71 mm proporciona protección mecánica robusta para instalaciones empotradas en concreto, paredes o expuestas en entornos industriales, hospitales, centros de datos y tableros de aislamiento. Cumple con la norma NMX-J-534-ANCE-2016 para infraestructura eléctrica en México.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Tipo: Cédula 40 (etiqueta naranja), sin cople</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Tubo conduit cédula 40</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Diámetro nominal: 3/4" (21 mm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Longitud: 3.20 m (10.5 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Peso unitario: 4.76 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Espesor nominal: 2.71 mm (0.107")</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.05")</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Número de hilos por pulgada: 14</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Longitud efectiva de rosca: 20.10 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 12px; height: 12px; background-color: #FF6600; border-radius: 2px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;'></span>Extremos: Rosca comercial NPSM recta</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Material y Protección</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente (exterior), recubrimiento de esmalte anticorrosivo (interior)</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección exterior: Galvanizado en caliente</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección interior: Esmalte anticorrosivo</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de extremos: Sin cople, rosca recta</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones y Rosca</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 3/4" (21 mm)</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.05")</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3.20 m (10.5 ft)</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud efectiva de rosca: 20.10 mm</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conducción de cableado eléctrico en instalaciones ocultas empotradas en concreto o paredes; instalaciones visibles en canaletas o bandejas; entornos industriales con requerimientos de protección mecánica elevada; hospitales y centros de salud; cuartos de cómputo y centros de datos; tableros de aislamiento eléctrico; infraestructura en plantas de manufactura y procesos industriales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Recubrimiento anticorrosivo interno en esmalte para mayor vida útil                   |
| Característica 2 | Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente en exterior                     |
| Característica 3 | Rosca recta NPSM de 14 hilos por pulgada para acoplamiento mecánico preciso           |
| Característica 4 | Espesor de pared 2.71 mm para protección mecánica en instalaciones empotradas         |
| Característica 5 | Compatible con instalaciones ocultas en concreto y aplicaciones industriales visibles |
| Característica 6 | Cumplimiento normativo NMX-J-534-ANCE-2016 para infraestructura eléctrica             |