



Tubo Conduit Cédula 40 de 3/4" (21 mm).

SKU: ATC40-34-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$123.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> Esta tubería está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales o domésticas. En instalaciones eléctricas de sistemas subterráneos, ahogados en concreto o directamente enterrados, o en sistemas expuestos a la intemperie para alojar y proteger los cables que conducen la energía eléctrica, para su uso en centros comerciales, naves industriales, etc. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> La tubería conduit cédula 40 es elaborada mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción. Su sistema de unión cementar, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia y un sello hermético. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> Esta tubería cumple plenamente con la norma de especificación UL 651, como lo avala su certificación para instalaciones eléctricas que trabajan a una temperatura máxima de 60 °C. </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto extinguable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior promedio: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 26.42 mm (1.04') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 26.92 mm (1.06') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor mínimo de pared: 2.87 mm (0.11') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de entrada casquillo: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 26.77 mm (1.05') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 27.28 mm (1.07') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de terminal casquillo: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo: 26.31 mm (1.04') <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo: 26.82 mm (1.06') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud mínima de casquillo: 18.26 mm (0.72 in) <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> NOTA: La longitud de las tuberías, en ambos tipos es de 3,000 mm ± 0.5% (15 mm). </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos en entornos industriales y comerciales
Característica 2	Resistencia a humedad, concreto y enterramiento directo por celda 12454
Característica 3	Aislamiento dieléctrico para protección contra descargas eléctricas
Característica 4	Unión hermética con casquillo termoformado sin accesorios adicionales
Característica 5	Certificación UL 651 para instalaciones eléctricas de alto riesgo
Característica 6	Compatible con sistemas expuestos a intemperie y ahogados en concreto