



Tubo Conduit Pared Gruesa / 1-1/2" (38 mm) / 3 m (9.8 ft) / Calibre 14 / Espesor 1.90 mm / Incluye Cople

SKU: JU-PG-112-TUB    Marca: JUPITER    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$678.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared gruesa con etiqueta amarilla, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes o ocultas. Fabricado en calibre 14 con espesor de pared de 1.90 mm, ofrece alta resistencia mecánica en entornos con vibraciones constantes. Su diámetro nominal de 1-1/2' (38 mm) y diámetro interno de 42.60 mm permiten el paso de conductores eléctricos de sección considerable. Incluye rosca integrada y un cople para facilitar la interconexión con otros tramos de tubería. Recomendado para hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento eléctrico. Para uso exclusivo en interior; en exterior requiere zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo: Pared gruesa (etiqueta amarilla)</li><li>Diámetro nominal: 1-1/2' (38 mm)</li><li>Diámetro externo: 46.40 mm</li><li>Diámetro interno: 42.60 mm</li><li>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li><li>Espesor de pared: 1.90 mm</li><li>Calibre: 14</li><li>Peso unitario: 6.47 kg</li><li>Rosca integrada</li><li>Incluye 1 cople</li><li>Uso recomendado: interior</li><li>Exterior: zonas de nula salinidad, nula corrosión, humedad relativa menor al 40%</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Resistencia a vibraciones constantes</li><li>Alta durabilidad mecánica</li><li>Compatible con cableado aparente y oculto</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Diámetro externo: 46.40 mm</li><li>Diámetro interno: 42.60 mm</li><li>Espesor de pared: 1.90 mm</li><li>Calibre: 14</li><li>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li><li>Peso: 6.47 kg</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>1 tubo conduit de pared gruesa 1-1/2' x 3 m</li><li>1 cople de unión</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resiste vibraciones constantes en entornos industriales y hospitalarios        |
| Característica 2 | Espesor de pared 1.90 mm para mayor durabilidad mecánica                       |
| Característica 3 | Rosca integrada para conexión rápida y segura                                  |
| Característica 4 | Diámetro interno 42.60 mm compatible con cableado eléctrico grueso             |
| Característica 5 | Incluye cople para instalación inmediata sin accesorios adicionales            |
| Característica 6 | Apto para uso interior y exterior controlado con humedad relativa menor al 40% |