



Tubo Conduit Pared Gruesa / Acero Galvanizado / 1 1/2" x 3 m (9.8 ft) / Inmersión en Caliente / NMX-J-535-ANCE / Etiqueta Amarilla

SKU: KIMC-112 Marca: KOBREX Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$728.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit de pared gruesa fabricado en acero con recubrimiento de zinc aplicado por inmersión en caliente en superficie interior y exterior, conforme a la norma NMX-J-535-ANCE. Diseñado para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en entornos industrial, infraestructura y edificaciones. Su acabado liso, sin ampollas, escamas ni incrustaciones, asegura la integridad del aislamiento de los conductores durante el enhebrado. La rosca cónica permite conexiones mecánicamente seguras, mientras que la resistencia a intemperie, luz solar y calor garantiza durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Cada pieza incluye etiqueta individual amarilla para identificación y trazabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo conduit de pared gruesa de acero galvanizadoDiámetro: 1 1/2"Longitud: 3 m (9.8 ft)Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente interior y exteriorAcabado liso, sin ampollas, escamas o incrustacionesResistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturasExcelente adherencia de zinc para protección contra oxidaciónInterior liso para excelente deslizamiento de conductores eléctricosLibre de filos cortantes que dañen aislamiento eléctricoRosca cónicaEtiqueta amarilla individual por tuboNorma: NMX-J-535-ANCE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma: NMX-J-535-ANCEResistencia a intemperie, luz solar y calorProtección anticorrosiva por adherencia superior del zinc</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizadoDiámetro: 1 1/2"Longitud: 3 m (9.8 ft)Recubrimiento: Zinc por inmersión en caliente interior y exteriorAcabado: Liso, sin ampollas, escamas o incrustacionesRosca: CónicaEtiqueta: Amarilla individual por tubo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones eléctricas visibles u ocultasUso industrialInfraestructuraEdificaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc interior y exterior por inmersión en caliente
Característica 2	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 3	Interior liso para deslizamiento eficiente de conductores
Característica 4	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
Característica 5	Libre de filos cortantes que protegen aislamiento eléctrico
Característica 6	Rosca cónica para instalación segura en conexiones