



Tubo Conduit PVC Ligero / 1 1/2" (38 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Clase 12454 / Aislamiento Dieléctrico / Instalación Bajo Concreto

SKU: ATUL112TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$142.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo ligero fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031, diseñado específicamente para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción con alta rigidez dieléctrica garantiza el aislamiento eléctrico de los conductores internos, mientras que su casquillo termoformado integrado permite uniones directas sin requerir accesorios de acoplamiento adicionales. El producto cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para instalaciones eléctricas seguras y está optimizado para ser embebido bajo cubierta de concreto en obras de construcción. Las dimensiones precisas con tolerancia controlada de 15 mm facilitan la planificación y ejecución de tendidos eléctricos con ajuste exacto en canalizaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC sin plastificante, celda de clasificación 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tolerancia dimensional: ±15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado para interconexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa: Cumple NMX-E-012-SCFI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad eléctrica: Alta rigidez dieléctrica para aislamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Instalaciones bajo cubierta de concreto, eléctricas, de voz, datos, industriales y domésticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Resistencia química: Compatible con concreto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Clasificación celda: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de instalación: Bajo cubierta de concreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Diámetro: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tolerancia: ±15 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Sistema de unión: Casquillo termoformado integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Norma de material: NMX-E-031<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Uso: Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Uso: Voz y datos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Uso: Industrial y doméstico<li style='padding: 6px 0;'>• Entorno: Casa habitación, comercio, obra con concreto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección de cables eléctricos activos
Característica 3	Cumplimiento NMX-E-012-SCFI para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Dimensiones precisas con tolerancia de 15 mm para ajuste exacto en obra
Característica 5	PVC sin plastificante resistente a la degradación por concreto
Característica 6	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz, datos e industriales