



Tubo Conduit PVC Ligero / Diámetro 1 1/4" (32 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Celda 12454 / Sin Plastificante / Aislamiento Eléctrico

SKU: ATUL-114-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$116.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubería conduit tipo ligero fabricada en policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, diseñada para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su clasificación de celda 12454 según la norma NMX-E-031 garantiza propiedades mecánicas y térmicas adecuadas para aplicaciones en interiores y embebido en concreto. La integración de casquillo termoformado en cada extremo elimina la necesidad de accesorios de unión adicionales, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales. La alta rigidez dieléctrica del material proporciona aislamiento eléctrico confiable, protegiendo la integridad de los conductores energizados. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente, asegurando conformidad regulatoria para proyectos que requieren certificación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC sin plastificante (rígido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de celda: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud por pieza: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado en extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad dieléctrica: Alta rigidez para aislamiento eléctrico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos; embebido en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Conduit ligero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas y Clasificación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación celda: 12454 (NMX-E-031)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedad eléctrica: Alta rigidez dieléctrica</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Método de unión: Casquillo termoformado integrado, conexión directa</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Usos: Eléctrico, industrial, doméstico, voz y datos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos: Casa habitación, comercio, industria</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima resistencia mecánica con PVC rígido sin plastificante
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico seguro en instalaciones energizadas
Característica 4	Cumple normas NMX-E-031 y NMX-E-012-SCFI vigentes para instalaciones certificadas
Característica 5	Compatible con concreto para embebido en losas y muros de obra
Característica 6	Apto para electricidad, voz, datos y aplicaciones industriales o domésticas