



Tubo Conduit PVC Ligero / 1" (25 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Clase 12454 / Bajo Concreto / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL-100-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$75.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo ligero fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, domésticas, y de voz y datos. Su construcción permite ser embebido directamente en concreto, ofreciendo aislamiento dieléctrico superior. La unión entre tramos se realiza mediante casquillo termoformado integrado o cople de PVC inyectado, simplificando la instalación en campo. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para garantizar compatibilidad en proyectos normados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC sin plastificante, celda 12454Diámetro nominal: 1" (25 mm)Longitud: 3 m (9.8 ft)Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigenteNorma de material: NMX-E-031Tolerancia dimensional: ±0.5% en longitudAlta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctricoCasquillo termoformado integrado para unión directaCompatible con cople de PVC inyectadoAplicación bajo concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación celda: 12454Rigidez dieléctrica: AltaAislamiento eléctrico: SIResistencia química: Superior (sin plastificante)Aplicación principal: Conducción cables eléctricos, voz y datosInstalación: Bajo concreto, embebida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC sin plastificanteDiámetro nominal: 1" (25 mm)Longitud: 3 m (9.8 ft)Tolerancia longitud: ±0.5%Unión: Casquillo termoformado integradoAccesorio unión alternativo: Cople PVC inyectado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma fabricación: NMX-E-012-SCFI vigenteNorma material: NMX-E-031Tipo: Conduit ligero</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión rápida sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica que aísla y protege cables eléctricos de interferencias
Característica 3	Diseño específico para instalaciones embebidas en concreto en obra civil
Característica 4	Tolerancia dimensional ±0.5% que facilita planificación precisa de tendidos
Característica 5	PVC sin plastificante con mayor durabilidad y resistencia química
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI para proyectos que requieren certificación