



Tubo Conduit PVC Ligero de 1/2" (13 mm) x 3m.

SKU: ATUL-12-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$42.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro Nominal: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro Exterior: 17.8 - 18.0 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Espesor de Pared: 1 - 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro de entrada casquillo: 18.1 - 18.5 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro terminal de casquillo: 17.8 - 18.2 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Longitud Casquillo: 17.5 mm <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;'>Nota: La longitud de la tubería es de 3000 mm ± 0.5% (15 mm)</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de conductores eléctricos
Característica 3	Compuesto PVC sin plastificante para mayor durabilidad en ambientes con concreto
Característica 4	Tolerancia de longitud ±0.5% (15 mm) para precisión en instalaciones estructuradas
Característica 5	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz, datos, industriales y domésticas
Característica 6	Cumplimiento con normativa mexicana vigente para obra civil y eléctrica