



Tubo Conduit PVC Ligero / 2" (50 mm) / Longitud 3 m (9.84 ft) / Celda 12454 / Aislante Eléctrico / NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL-2-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$215.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit tipo ligero fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031, diseñado para la conducción eficiente de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción con alta rigidez dieléctrica garantiza un aislamiento eléctrico seguro, mientras que el casquillo termoformado integrado permite interconexión directa entre tramos sin requerir accesorios de unión adicionales. Apto para instalaciones empotradas en concreto. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente. Longitud de 3 m (9.84 ft) con tolerancia dimensional de ±0.5% (15 mm).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 2" (50 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 3 m (9.84 ft) ±0.5% (15 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Propiedad eléctrica: Alta rigidez dieléctrica, aislante seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normas: NMX-E-012-SCFI vigente, NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante eléctrico seguro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conducción eficiente de cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda: 12454 NMX-E-031<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 2" (50 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia: ±0.5% (15 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-031 (celda 12454)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voz y datos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Residencial, comercial, industrial<li style='padding: 6px 0;'>Empotrado en concreto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	PVC sin plastificante con alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica segura
Característica 3	Compatible con instalaciones empotradas en concreto en entornos residenciales y comerciales
Característica 4	Tolerancia dimensional ±0.5% (15 mm) para precisión en instalaciones estructuradas
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-E-031 y NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	Conducción de voz, datos y energía en una sola infraestructura