



Tubo Conduit PVC Ligero / 3/4" (19 mm) / Longitud 3 m (9.84 ft) / Encofrado en Concreto / Aislante Dieléctrico / Unión con Casquillo Termoformado

SKU: ATUL-34-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$47.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo conduit tipo ligero fabricado en policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031. Diseñado específicamente para la conducción de cables eléctricos en instalaciones industriales, domésticas, y sistemas de voz y datos, con capacidad para ser cubierto directamente por concreto sin requerir protección adicional. Su construcción proporciona alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico confiable. La unión entre tramos se realiza mediante casquillo termoformado integrado al tubo o mediante cople de PVC inyectado, facilitando la inserción de cables y asegurando continuidad mecánica del sistema. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente, asegurando estándares de seguridad y durabilidad para aplicaciones en viviendas y comercios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo: Conduit ligero para encofrado en concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Unión: Casquillo termoformado integrado o cople PVC inyectado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Propiedad dieléctrica: Alta rigidez como aislante eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicaciones: Energía eléctrica, voz, datos en residencial y comercial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Norma: NMX-E-012-SCFI vigente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislante eléctrico confiable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a encofrado en concreto<li style='padding: 6px 0;*>Compatible energía, voz y datos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Celda: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Norma: NMX-E-012-SCFI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo conduit PVC ligero<li style='padding: 6px 0;*>Casquillo termoformado integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa en concreto sin protección adicional
Característica 2	Unión hermética mediante casquillo termoformado integrado
Característica 3	Aislante eléctrico con alta rigidez dieléctrica
Característica 4	Compatible con cables de energía, voz y datos
Característica 5	Material PVC rígido sin plastificante celda 12454
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente