



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / 13 mm (1/2') / 3.05 m (10 ft) / Aluminio 6063 Sin Costura / UL-6A y ANSI C80.5 / Con Protector Plástico

SKU: TAL13R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$357.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y sistemas de distribución de cables en entornos con exposición a humedad. Su construcción sin soldadura proporciona mayor resistencia mecánica y uniformidad estructural. El material ofrece conductividad eléctrica para protección del cableado y resistencia a la corrosión que extiende la vida útil en condiciones adversas. Cada pieza incluye cople y protector plástico para facilitar el manejo y almacenamiento. Cumple con los estándares UL-6A y ANSI C80.5, requiriendo integración con accesorios certificados para su correcta aplicación en clase y división correspondiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aleación: Aluminio 6063 sin costura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 12.7 mm (1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3.05 m (10') con cople y protector de plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso por pieza: 1.34 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándares: UL-6A, ANSI C80.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas industriales, sistemas de distribución de cables, entornos con exposición a humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Dimensionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 27.17 mm (1.07')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud estándar: 39.69 mm (1 9/16')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por 100 piezas: 2.77 kg (6.10 lb)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento térmico: T1, T5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos de Embalaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piezas por caja: 384<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piezas por paquete: 384</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: La tubería por sí sola no hace el trabajo; requiere de un ecosistema de accesorios certificados para la clase y división correspondiente.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia mecánica
Característica 2	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones certificadas
Característica 3	Resistencia a corrosión en ambientes húmedos industriales
Característica 4	Conductividad eléctrica para protección de sistemas de cableado
Característica 5	Protector plástico integrado en cada pieza de 3.05 m
Característica 6	Tratamiento térmico T1/T5 para estabilidad estructural