



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / Diámetro 19 mm (3/4") / Longitud 3.05 m (10 ft) / UL-6A / ANSI C80.5

SKU: TAL-19-R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$498.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección mecánica robusta para conductores. Su construcción en aleación de aluminio proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes agresivos, con un peso significativamente inferior al acero galvanizado, lo que reduce la carga estructural y facilita el transporte e instalación. El diámetro nominal de 19 mm (3/4') con espesor de pared de 2.870 mm garantiza la protección de cables en trayectorias expuestas a impactos moderados. Cumple con los estándares UL-6A y ANSI C80.5, asegurando conformidad con códigos eléctricos norteamericanos. Incluye cople roscado y protector de plástico para extremos, permitiendo continuidad eléctrica y protección durante almacenamiento. La presentación en atados de 15 piezas de 3.05 m optimiza la logística de obra. Requiere complementarse con accesorios certificados para la clase y división de riesgo correspondiente según la aplicación específica.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio 6063, sin costura</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro nominal: 19 mm (3/4')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro interior: 20.92 mm (0.824')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor de pared: 2.870 mm (0.113')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud sin cople: 3.030 m (9' 11 1/4')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud por tubo: 3.05 m (10')</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso por pieza: 1.78 kg (3.916 lb)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Piezas por atado: 15 unidades</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accesorios incluidos: Cople y protector de plástico</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio 6063 sin costura</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 19 mm (3/4')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro interior: 20.92 mm (0.824')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor de pared: 2.870 mm (0.113')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud sin cople: 3.030 m (9' 11 1/4')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud por tubo: 3.05 m (10')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.78 kg (3.916 lb)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Piezas por atado: 15 unidades</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio 6063</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de construcción: Sin costura</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro exterior: 26.67 mm (1.050')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor de pared: 2.870 mm (0.113')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 3.05 m (10')</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso unitario: 1.78 kg (3.916 lb)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presentación: Atado de 15 piezas</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo conduit rígido de aluminio</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cople roscado incluido</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protector de plástico para extremos</li*></ul*></div*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;*>Nota técnica: La tubería por sí sola no completa la instalación; requiere de un ecosistema de accesorios certificados para la clase y división correspondiente según la aplicación específica del proyecto.</p*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en aluminio 6063 sin costura para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Cople y protector de plástico incluidos para instalación inmediata
Característica 3	Peso reducido de 1.78 kg por pieza que facilita el manejo en altura
Característica 4	Espesor de pared 2.870 mm que asegura integridad mecánica en trayectorias complejas
Característica 5	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas conforme a código
Característica 6	Presentación en atados de 15 unidades para optimización de inventario de proyecto