



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / 31.8 mm (1 1/4") / Longitud 3.05 m (10 ft) / Aluminio 6063 Sin Costura / UL-6A / ANSI C80.5

SKU: TAL-32-R Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$987.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales que requieren protección de conductores con reducción de peso respecto al acero galvanizado. La ausencia de soldadura longitudinal elimina puntos de debilidad estructural, proporcionando uniformidad en la resistencia a la corrosión y a cargas mecánicas. Cada pieza se suministra con cople roscado integrado y protector plástico terminal para mantener la integridad de las rosas y el acabado superficial durante manejo y almacenamiento. El cumplimiento con UL-6A y ANSI C80.5 permite su integración en sistemas eléctricos que demandan componentes certificados bajo estándares norteamericanos reconocidos. La tubería requiere implementación con accesorios certificados acordes a la clase y división de la instalación para garantizar la protección eléctrica completa del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio 6063 sin costura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 31.8 mm (1 1/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud estándar: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso por pieza: 3.6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso unitario: 3.6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Material: Aluminio 6063 sin costura</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Diámetro: 31.8 mm (1 1/4')</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Longitud: 3.05 m (10 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Peso unitario: 3.6 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Construcción: Tubo rígido sin costura longitudinal</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Conexión: Cople roscado incluido</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Protección de transporte: Protector plástico terminal</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Aplicación: Conduit eléctrico industrial ligero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Tubo conduit rígido de aluminio 6063</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cople integrado roscado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protector plástico terminal</div></div></div><div style='margin: 0 auto; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: La tubería por sí sola no completa la protección eléctrica; requiere ecosistema de accesorios certificados para la clase y división correspondiente de la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 6063 sin costura para mayor resistencia mecánica
Característica 2	Peso ligero de 3.6 kg facilita instalación en altura
Característica 3	Cople integrado reduce tiempo de ensamblaje en campo
Característica 4	Protector plástico preserva acabado superficial durante transporte
Característica 5	Certificación UL-6A para aplicaciones eléctricas exigentes
Característica 6	Cumplimiento ANSI C80.5 asegura interoperabilidad de sistema