



Tubo Conduit Rígido de Aluminio / 38.1 mm (1 1/2 pulgada) / Longitud 3.05 m (10 ft) / Sin Costura / UL-6A y ANSI C80.5

SKU: TAL-38-R Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,198.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo conduit rígido fabricado en aluminio 6063 sin costura, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección mecánica de conductores. El diámetro de 38.1 mm (1 1/2 pulgada) y la longitud estándar de 3.05 m (10 ft) permiten recorridos continuos con mínimas uniones. Su peso de 4.31 kg por pieza reduce la carga estructural comparado con conduits de acero, facilitando el manejo en instalaciones aéreas y trayectorias complejas. Cumple con las normas UL-6A y ANSI C80.5 para aplicaciones eléctricas. Se suministra con cople integrado y protector plástico para extremos. Para garantizar la protección en ambientes clasificados, debe utilizarse con accesorios certificados en la clase y división correspondiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio 6063 sin costura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro: 38.1 mm (1 1/2 pulgada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso por pieza: 4.31 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 3.05 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye cople y protector plástico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento: UL-6A, ANSI C80.5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Aluminio 6063 sin costura</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro nominal: 38.1 mm (1 1/2 pulgada)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 3.05 m (10 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso por pieza: 4.31 kg</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado: Natural aluminio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Normas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>UL-6A: Underwriters Laboratories para conduit eléctrico</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>ANSI C80.5: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares para tubos conduit de aluminio</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: Requiere ecosistema de accesorios certificados para clase y división correspondiente</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*>• Tubo conduit rígido de aluminio 6063</div><div style='margin-bottom: 10px;*>• Cople integrado</div><div>• Protector plástico para extremos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio 6063 sin costura para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Peso reducido de 4.31 kg por pieza facilita instalación en altura
Característica 3	Incluye cople y protector plástico listo para montaje
Característica 4	Cumplimiento UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 5	Longitud estándar de 3.05 m (10 ft) reduce uniones y puntos de falla
Característica 6	Requiere ecosistema de accesorios certificados para clase y división correspondiente